



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR CAMPUS DE PARANAÍ

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO N.º 69.599, DE 23/11/1971
CNPJ (MF) 80.904.402/0001-50

Campus Universitário "Frei Ulrico Goevert" - Av. Gabriel Esperidião, s/nº
Telefone: (44) 3423-3210 - Fax: (44) 3423-2178

Caixa Postal, 306 - CEP 87703-000 - PARANAÍ - PARANÁ




PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior

ANEXO I

EDITAL N.º 002/2012-CPL – CONVITE N.º 001/2012– PROCESSO N.º 002/2012
PROPOSTA DE PREÇOS – EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME RELAÇÃO

Quant.	Especificações Mínimas	Marca
1	MESA DIGITAL 01V96 16 CANAIS 6 SUBGRUPO 24 canais de entrada analógicos e digitais (expansível até 40 canais) Console digital para aplicações ao vivo ou em estúdio com 16 entradas analógicas e possibilidade de expansão de até 40 canais, AD/DA 24 bits, sample rate até 96KHz. Peso: 15kg, Saída:20 buses de saída, sendo eles: - 1 stereo principal; - 8 Mixing Bus individuais; - 2 Solo Bus; - 8 Auxiliares. Isso permite uma enorme variedade de opções de roteamento dos sinais, para adaptar-se a praticamente qualquer necessidade. Dimensões: 43 x 15 x 54 cm (L x A x P)	
6	CAIXA ATIVA AUROB415 Alto-falantes: 1 Woofer de 15" + 1 driver de 1,34" de titânio, Potência: Bi-amp com 320W nos graves e 80W nos agudos• Resposta de frequência: 55Hz – 20kHz, Crossover: 2.1 kHz filtro 24dB / oitava, Controles giratórios: Level, Bass e Treble, Entradas: XLR e Line P10 – ¼" balanceadas, Saída: XLR balanceada, Estrutura rígida e durável, Dimensões: A=698 x L=450 x P=342mm, Peso: 22,25kg	
1	CD PLAYER AZ1137 1 alto-falante, CD player Sim Sintonizador de rádio Analógico Cópia do CD p/ MP3 player (ripping), CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW, CD de WMA, Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Tipo de carregador para transporte: parte superior, Faixas programáveis: 20, Sintonizador/Recepção/Transmissão, Antena FM, Faixas do sintonizador: FM, MW (AM), Som: Potência de saída: 2x1 W RMS, Sistema de áudio: Estéreo, Diâmetro do alto-falante: 3", Controle de volume: giratório, Praticidade: Tipo de display: LCD, Dígitos do visor: 3 Conectividade: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: MP3 Link, Alimentação*: Tipo de pilha: LR14 Tensão da bateria: 1,5 V, Alimentação: voltagem selecionável: 110 - 127 V e 220 - 240V AC, Nº de pilhas: 6 Acessórios inclusos: - Cabo de alimentação AC - Cabo MP3 LINK de 3,5mm Tensão/Voltagem bivolt chaveadoGarantia 6 mesesCor Prata, Preto Potência to RMS 2 w, CD, CD-R/RW Formatos compatíveis MP3, Alimentação Pilha, EletricidadeCD Player Portátil Philips AZ1137 c/ MP3 - 2 W RMS .Peso1,80 Quilos	
2	CONECTOR RCA M plug metal latção cromado para solda	
40	MTS CABO COAXIAL para projetor Condutor Interno Aço cobreado 1,02mm * Isolação Interna Polietileno expando a gás * Isolação Externa PVC 70C anti-chama Preto	



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
CAMPUS DE PARANAÍ**


Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO N.º 69.599, DE 23/11/1971
CNPJ (MF) 80.904.402/0001-50

Campus Universitário "Frei Ulrico Goevert" - Av. Gabriel Esperidião, s/nº
Telefone: (44) 3423-3210 - Fax: (44) 3423-2178

Caixa Postal, 306 - CEP 87703-000 - PARANAÍ - PARANÁ



	* Blindagem Fita de Poliéster Aluminizada mais trança de fios de alumínio .L RG-59	
200	MTS Cabo de microfone sc30, bitola de 2x0,30mm². 22 AWG	
3	DIRECT BOX DB3 Direct Box multi-funcional • Resposta de frequência ultra-flat • Construído em metal resistente com cantoneiras de proteção • Bateria interna • Baixo nível de ruído • XLR banhado a ouro e conector ¼" para input e link output	
10	Plug tipo P10 mono em latão niquelado para montagem com solda. Possui mola de proteção do cabo e anéis coloridas de identificação.	
20	Plug XLR Macho Fêmea linha com acabamento e contatos niquelados.	
4	MICROFONE E815 ransdutor: Dinâmico com Gradiente de Pressão • Padrão Polar: Cardioide • Resposta de Frequência: 80Hz – 15kHz • Nível Máximo de Entrada de Som: Não especificado pelo fabricante • Requisitos de Alimentação: Nenhum Dinâmico, Não necessita de Alimentação Phantom ou Bateria • Impedância de Saída: Impedância Nominal a 1kHz: 350 Ohms • Impedância Mínima de Terminação: 1000 Ohms • Conectores de Saída: Tipo XLR-3M • Dimensões: 7 x 1,9 polegada (220 x 48,26mm) CxDiâmetro • Peso: 11,6 onças (328,7g)	
1	SISTEMA S/FIO DE MÃO WMS-450 UHF Frequência portadora: 650 - 680, 680-710, 720-750, 760-790, 790-820, 835-862 e 863-865 MHz, Modulação: FM, Resposta de Frequência: 35 - 20.000 Hz, Distorção não linear: typ. <0,3 % / typ. <0,7 % com desvio nominal/1 kHz, Relação sinal/ruído: 120 dB (A), Potência de emissão: max. 50 mW (ERP), Tempo de Operação: tip. 6 horas com pilhas 1,5 V, tamanho AA ou tip. 8 horas com acumulador 1,2 V-NiMH, 2100 mAh, tamanho AA, Saídas de Áudio: XLR balanceada e 6,3 mm jack não balanceada, nível XLR regulável entre -30 e 0 dBm	
1	SISTEMA HEADSET WMS-450 S/FIO UHF O Sistema Headset WMS 450, UHF multibanda, receptor SR 450 e o transmissor HT450D. O receptor SR450 em mesa com d RF, e aumentar a faixa. O SR450 oferece até 12 canais. O display LCD retroiluminado programável traz informações sobre canal, frequência e muito mais. O scanner de frequência integrado com banco de dados para gerenciamento de um país específico, escanea as melhores frequências possíveis para o país em questão. O transmissor bodypack PT450 possui um conector d entrada XLR para microfones e cabos de instrumento compatíveis da AKG. O transmissor vem com o microfone headset C555L para performances e discursos sem o uso das mãos. Esse transmissor leve e resistente funciona por até 6 horas com uma única bateria AA. Operação UHF Multibanda: O SR450 oferece até 12 canais pré-configurados por banda de frequência. O receptor de diversidade SR450 conta com duas antenas, ruídos de RF e aumentar a faixa. Scanner de Frequência Integrado: Função de Ensaio: "dead spots". Display Retroiluminado: O display LCD retroiluminado programável	
1	MULTICABO EMBOR. 35MTS Multicabo com 20 vias, Cobre OFHC, bitola 24 AWG (0,20mm²), estanhado, espaguetado e numerado.	
1	CABO VGA COM DB15 35MTS Cabeamento de Monitores SVGA, XVGA, UXGA, Projetores Multimídia, Sistemas de Home Theater, Salas de Vídeo Conferência, Auditórios, etc.	



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
CAMPUS DE PARANAÍ**

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO N.º 69.599, DE 23/11/1971
CNPJ (MF) 80.904.402/0001-50

Campus Universitário "Frei Ulrico Goevert" - Av. Gabriel Esperidião, s/nº
Telefone: (44) 3423-3210 - Fax: (44) 3423-2178

Caixa Postal, 306 - CEP 87703-000 - PARANAÍ - PARANÁ



	• Seção: 5 RF 0,08mm2 + 4 x 0,14mm2 + 7/0,200mm Estanhado Flexível	
1	PROJETOR XG-C465SXL 4500 LUMENS Projector Display System 0.8" LCD panel x 3, Native Resolution 1024 x 768, Lumens Brightness 4500 ANSI, Contrast Ratio 450:1, Aspect Ratio 4:3, Compatible to SXGA+ (1400 x 1050), System NTSC, PAL, SECAM, HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Lens F=1.7-1.9, f = 28-33.6 mm, hrow Ratio: 1.8-2.1, Focus/Zoom Adjusting Manual, 1.2:1, Deslocamento de Lente Não, Recommended Projection Size 40" - 500" (diagonal, 4:3)	
2	MICROFONE GM-6 : Tipo: condenser Uni-direcional Resposta de freqüência: 100Hz ~ 16kHz Impedância de saída: 1k Ohms, +/- 30% Sensibilidade: -68dB +/-3dB Alimentação: 12-52 V (Phanton)/ 1,5V (Pilha AA) Comprimento aprox.da haste: 69cm	
1	Mão de obra/instalação	

VALOR TOTAL.....			
Prazo de Validade da Proposta de Preços	Razão ou Denominação / CNPJ da Empresa , Endereço e Telefone	Local / Data / Nome do Representante Legal / Assinatura	
	RAZÃO SOCIAL:		
	CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____		
Prazo de Entrega	ENDEREÇO:	_____, ____ de _____ de 2012.	
	CIDADE: / UF	TELEFONE:	