

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
CAMPUS DE PARANAÍ**

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO N.º 69.599, DE 23/11/1971
CNPJ (MF) 80.904.402/0001-50

Campus Universitário "Frei Ulrico Goevert" - Av. Gabriel Esperidião, s/nº
Telefone: (44) 3423-3210 - Fax: (44) 3423-2178


Caixa Postal, 306 - CEP 87703-000 - PARANAÍ - PARANÁ



ANEXO I

**EDITAL N.º 003/2012-CPL – CONVITE N.º 002/2012– PROCESSO N.º 003/2012
PROPOSTA DE PREÇOS – EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO:**

Quant.	Especificações Mínimas	Marca
16	LAMPADA PAR64 F5 Disponível em 110 e 220 volts - Focos - 5 - Para todos os refletores PAR 64 - Potencia 1000w	
3	ELIPSOIDAL 600 36° com Lâmpada HPL 575W. - Dimensões: 710x310x310 mm. - Peso: 9,3kg.	
1	DIMMER 12 CANAL DMX COM TOMADA Rack DimmerDX 1003 - 12 canais 4KW - DMX 512 O DX 1003 é um dimmer de 12 canais com 4KW por canal, entrada analógica e digital DMX 512, projetado com todas as características para aplicação em controle de iluminação onde, a eficiência, custo e a fácil operação do equipamento são prioridades. Sua curva linear e resposta é uma das grandes características dos dimmers MPL, não permitindo que haja degrau ou saltos no momento que você tenha que operar o fader da mesa, bem como saída de tensão a 110V com fader da mesa a 50% e 220V com o fader a 100%. Sua alimentação é feito por um sistema de Borne, podendo ser ligada em 220V Bifásico, 220V Trifásico ou 380V Trifásico.	
1	MESA DE LUZ 20 CANAIS lc2412 presets, associável com canais DMX, 3 canais DMX podem ser controlados por cada canal preset. 120 cenas podem ser armazenadas em 10 bancos. Chaser integrado com até 650 etapas com recurso de sincronismo de batida de baixo. Função Sound-to-Light dependente de frequência. Tempo de crossfade livremente selecionável para cenas super suaves. Dois canais adicionais e multi-funcionais para efeitos especiais (ex. máquinas de fumaça, alterador de cor) Funções fading ultraflexíveis para operação manual ou automática. Funções solo & channel flash intuitivas Função preview extremamente eficiente lhe permite verificar memórias e chasers antes de dispará-los no show de luzes. Controle dimmer via DMX ou saída analógica (0/+10 V) Interface MIDI para conectar dois LC2412 em série (master/slave) Slot de cartão PCMCIA para armazenar até 25 ajustes completos (cartão PCMCIA não fornecido) Controles e display iluminados e soquete para lâmpadas BNC para fácil operação em situações de pouca luminosidade.	



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
CAMPUS DE PARANAÍ**

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL CONFORME DECRETO N.º 69.599, DE 23/11/1971
CNPJ (MF) 80.904.402/0001-50

Campus Universitário "Frei Ulrico Goevert" - Av. Gabriel Esperidião, s/nº
Telefone: (44) 3423-3210 - Fax: (44) 3423-2178

Caixa Postal, 306 - CEP 87703-000 - PARANAÍ - PARANÁ



3	VARA ELETRICA PARALELA ALUMINIO 2,20M; PARA 6 REFLETORES COM 6 FIOS NA SAÍDA; PINO PIAL FÊMEA NA LIGAÇÃO DO REFLETOR	
16	CANHAO M-1A ALUMINIO polido mod. Italiano para lâmpada Par 64. Com soquete de porcelana e tomada 47 cm de Comprimento s/ Alça 49 cm de Comprimento c/ Alça 23 cm de Diâmetro Externo 18,5 cm de Diâmetro Interno	
1	Mão de obra/instalação	

VALOR TOTAL		
Prazo de Validade da Proposta de Preços	Razão ou Denominação / CNPJ da Empresa , Endereço e Telefone	Local / Data / Nome do Representante Legal / Assinatura
	RAZÃO SOCIAL:	_____, ____ de _____ de 2012.
	CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____	
Prazo de Entrega	ENDEREÇO:	
	CIDADE: / UF _____ TELEFONE: _____	